

**8060-2010T****Genel Opsiyonlar**

Basınç Valfi


Nem Göstergesi

Asma Kilit Teli

Menteşeli Kapak

Bağlama Halkası

Forklift Ayakları

**Renk Seçenekleri**

Siyah Zeytin Yeşili Gri Mavi Çöl Hardalı Turuncu Kırmızı

**Genel Özellikler**

Suprobox "R" Taşıma Sandıkları, en ağır doğa ve kullanım koşullarında dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Darbelere ve Ultraviyole dayanımlı özel Polimer hammaddesi, yekpare olarak kalıpta üretilir ve ezilmeye, düşmeye, aşırı düşük sıcaklıklara (-50C), titreşime dayanıklıdır. Silikon contası ve paslanmaz kilitleriyle, su geçirmeyen Suprobox "R" Taşıma Sandıkları nem, tuz, kum ve toza karşı dayanıklı olmanın yanı sıra dünyanın her yerinde yüksek irtifalarda ve en zorlu iklim koşullarında mükemmel performans sağlar. Aynı zamanda paslanmaya, küflenmeye ve kimyasallara dayanıklılığıyla uzun ömürlüdür. Suprobox Sandıkları, MIL-STD-810G Çevre Testlerine göre test edilir.

- Korozyon ve küfe dayanıklı
- Paslanmaz çelik, ağır hizmet tipi kilitler
- Su geçirmez ve neme, tuz, kum, toza dayanıklı silikon conta
- Paslanmaz çelik, gömme montaj, kolay kavranır, sağlam kulplar
- Her iki yönde aynı veya farklı büyüklükteki sandıkların istiflenmesi için Multibrix® sistemi

**Ürün Teknik Özellikleri**

Dış Ölçüler BxExY (Gövde + Kapak)	: 800 x 600 x H 250 mm
İç Ölçüler BxExY (Gövde + Kapak)	: 710 x 510 x H 250 mm
İç Hacim	: 0,091 Lt
Dış Gövde Yükseklik	: H 200 mm
Dış Kapak Yükseklik	: H 100 mm
İç Gövde Yükseklik	: H 180 mm
İç Kapak Yükseklik	: H 70 mm
Ağırlık	: ~ 14,19 kg
Köşe Teker	: Var
Çalışma Sıcaklığı	: °C min - 50 / max + 65
Standart Renkler	: Siyah ve Haki Yeşil